



Keverési arányok 1:
2000 1000



Üzemanyag- mennyiség (liter)	Szükséges THERMOL™-mennyiség			
	1:2000		1:1000	
	liter (l)	milliliter (ml)	liter (l)	milliliter (ml)
30	0.015	15	0.03	30
40	0.02	20	0.04	40
50	0.025	25	0.05	50
60	0.03	30	0.06	60
70	0.035	35	0.07	70
80	0.04	40	0.08	80
90	0.045	45	0.09	90
100	0.05	50	0.1	100
110	0.055	55	0.11	110
120	0.06	60	0.12	120
130	0.065	65	0.13	130
140	0.07	70	0.14	140
150	0.075	75	0.15	150
160	0.08	80	0.16	160
170	0.085	85	0.17	170
180	0.09	90	0.18	180
190	0.095	95	0.19	190
200	0.1	100	0.2	200
210	0.105	105	0.21	210
220	0.11	110	0.22	220
230	0.115	115	0.23	230
240	0.12	120	0.24	240
250	0.125	125	0.25	250
260	0.13	130	0.26	260
270	0.135	135	0.27	270
280	0.14	140	0.28	280
290	0.145	145	0.29	290
300	0.15	150	0.3	300
500	0.25	250	0.5	500
750	0.375	375	0.75	750
1000	0.5	500	1	1000
1500	0.75	750	1.5	1500
2000	1	1000	2	2000
3000	1.5	1500	3	3000
4000	2	2000	4	4000
5000	2.5	2500	5	5000
6000	3	3000	6	6000
7000	3.5	3500	7	7000
8000	4	4000	8	8000
9000	4.5	4500	9	9000
10000	5	5000	10	10000

Korszerű
üzemanyagokhoz
ajánlott adagolási
arány!

THERMOL - D™

THERMOL - P™

THERMOL - THUNDER™